

# PARIPLUS



Il tubo flessibile **PARIPLUS**, grazie al nuovo rivestimento realizzato con treccia in piattina nylon 6/6, soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla norma europea EN13618, garantendo un'ottima resistenza alla corrosione, superiore anche ai migliori acciai inox.

Per questo motivo è particolarmente indicato nell'installazione di cassette WC o in ambienti con elevati tassi di umidità.

I tubi **PARIPLUS**, a seconda del materiale utilizzato nel tubo interno, sono conformi alle varie normative mondiali per i materiali a contatto con acqua.

Thanks to the new coating made of braided strap in nylon 6/6, the **PARIPLUS** hose meets all the requirements of the European Standard EN 13618, providing excellent corrosion resistance, even superior than the best stainless steel.

For this reason it is particularly indicated in the installation of toilet cisterns or in environments with high humidity levels.

The **PARIPLUS** hoses, are in accordance with various worldwide standards for materials in contact with water, depending on the material used in the inner tube.



TRECCIA ANTICORROSIONE

CORROSION RESISTANCE

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

										
EPDM	SILICON	Ø mm	Raccordi	Bussole	R - mm	bar	° C	Ø mm	lt/min-3bar	n.
Tubo interno	Tubo interno	Treccia piattina in nylon	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua	Confezione
Inliner	Inliner	Braiding Nylon strap	Fittings	Sleeves	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Water supply	Packaging
<b>DN 8</b>		6/6	CW614N	Inox St. steel	30	8	-5° + 70°	6.2	32	100
	<b>DN 8</b>	6/6	CW614N	Inox St. steel	30	8	-5° + 90°	6.2	32	100

## RACCORDI | FITTINGS



**F OR DTZ**

3/8



**CF OR DTZ**

3/8



**FGI**

3/8

I raccordi possono essere fabbricati anche in ottone CW 602N (ADZ) CW510L e CW724R (CUPHIN®). Neoperl Italia produce anche tubi flessibili equipaggiati con raccordi fabbricati su disegno del cliente.

CUPHIN® è un marchio registrato Wieland-Diehl

Our fittings can be manufactured also in CW 602N Brass (DR-Brass) CW510L and CW724R (CUPHIN®). Neoperl Italia can also manufacture hoses equipped with fittings made according to customer's drawings.

CUPHIN® is a Wieland-Diehl trade reg. mark

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito.

For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

**NEOPERL®**

flow, stop and go®

[www.neoperlitalia.com](http://www.neoperlitalia.com)