



La versione economica per il tubo pull-out utilizzabile nei rubinetti da cucina e in particolari applicazioni nelle cabine doccia.

Il tubo corrugato interno garantisce massima flessibilità e resistenza allo schiacciamento. La misura standard è il DN 8, la trecciatura molto compatta è disponibile in versione total black o total grey, i raccordi sono di ottone e le bussole in acciaio inossidabile.

Il **CRG** grazie al tubo interno atossico è approvato in molti paesi per il contatto con acqua potabile.

It's our basic hose for pull out and side spray applications, with a robust corrugated PE-inliner.

DN 8 is the standard size for **CRG** and various fittings are available.

The inner corrugated hose provides high flexibility and kink resistance and our customers can choose between total black and total grey smooth braiding.











This hose has also several hygienic drinking water approvals all over the world.







TUBO ANTI SCHIACCIAMENTO

ANTI KINKING HOSE

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

									
PE Ø mm			Ø mm	R - mm	bar	° C	Ø mm	lt/min-3bar	n.
Tubo interno Corrugato	Treccia	Raccordi	Bussole Inox	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Temperatura ambiente	Confezione
Inliner Corrugated	Braiding	Fittings	Sleeves Inox	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Room temperature	Packaging
8	Poliestere / Polyester	CW614N	14	30	4	-5° + 70°	6.2	- 5° + 70°	10

RACCORDI | FITTINGS

			
M	MG	FK	FKG
15x1 - 3/8	15x1	1/2	1/2

I raccordi possono essere fabbricati anche in ottone CW 602N (ADZ) e CW510L. Neoperl Italia produce anche tubi flessibili equipaggiati con raccordi fabbricati su disegno del cliente.

CUPHIN® è un marchio registrato Wieland-Diehl

Our fittings can be manufactured also in CW 602N and CW510L Brass (DR-Brass). Neoperl Italia can also manufacture hoses equipped with fittings made according to customer's drawings.

CUPHIN® is a Wieland-Diehl trade reg. mark

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito.

For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.