

PLATINOX SLP® DN6-DN8-DN10-DN13-DN16



Il tubo **PLATINOX SLP®** viene prodotto con gomma siliconica di specifica composizione e ha ottenuto **numeroso certificazioni internazionali tra le quali quella nei Paesi Scandinavi.**

È disponibile nei diametri dal DN 6 al DN 13 e può quindi essere utilizzato per ogni tipo di rubinetto. Il tubo interno risulta particolarmente idoneo in ogni applicazione dove si devono assicurare potabilità, igiene e massima flessibilità.








The hose **PLATINOX SLP®** is manufactured with a specially compounded silicone rubber, and has obtained **various product certifications even in the Scandinavian Countries.**

It is available in the nominal diameters from DN 6 to DN 13, and can therefore be used for any kind of taps. The inside hose proves to be particularly suitable for each application where there is the need to ensure potability, cleanness and very high flexibility.
















**HIGH FLEXIBILITY
HIGH TEMPERATURES**

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

									
SILICON	Ø mm		Ø mm	R - mm	bar	° C	Ø mm	lt/min-3bar	n.
Tubo interno	Treccia Inox AISI 304	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua	Confezione
Inliner	Braiding St. steel AISI 304	Fittings	Sleeves	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Water supply	Packaging
DN 6	10	CW614N	12	25	10	-5° + 90°	4.7	18	125
DN 8	12	CW614N	14	30	10	-5° + 90°	6.2	32	100
DN 10	14	CW614N	16.5	35	10	-5° + 90°	7.5	48	50
DN 13	18.5	CW614N	21	45	10	-5° + 90°	10	60	25
DN 16	23	CW614N	25	60	10	-5° + 90°	13	150	10

RACCORDI | FITTINGS

												
F	FGI	FG	M	M	MG	MOK	MOM	MDB	CF	CFGI	TL	MVALV
1/8c - 1/4 - 1/4c	3/8	3/8	1/4	3/8	3/8	8x1	8x1	10	1/8c	3/8	6	1/2
1/4NPSM - 3/8	9/16	1/2	1/4NPT	1/2	1/2	10x1	10x1	12	1/4c	3/4	8	
3/8c - 3/8NPSM	1/2	Brevetto Europeo	1/2NPT	con anello PTFE	11x1	11x1	14	14	3/8	1/2	10	
9/16 - 9/16c	1/2NPSM	European patent		with PTFE ring	11x24	12x1	15	15	3/8c		12	
15x1 - 15/16	15/16				12x1		22	22	1/2		15	
1/2 - 1/2NPSM - 3/4	3/4								3/4			

I raccordi possono essere fabbricati anche in ottone CW 602N (ADZ) CW510L e CW724R (CUPHIN®). Neoperl Italia produce anche tubi flessibili equipaggiati con raccordi fabbricati su disegno del cliente.

CUPHIN® è un marchio registrato Wieland-Diehl

Our fittings can be manufactured also in CW 602N Brass (DR-Brass) CW510L and CW724R (CUPHIN®). Neoperl Italia can also manufacture hoses equipped with fittings made according to customer's drawings.

CUPHIN® is a Wieland-Diehl trade reg. mark

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito.

For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

NEOPERL®

flow, stop and go®

www.neoperlitalia.com