

# ANTIVIBRANTI AVT-I



Dall'esigenza del mercato e della clientela di poter disporre di tubi antivibranti che sopportino una pressione di esercizio fino a 30 bar sono inoltre nati gli antivibranti Neoperl Italia **AVT-I**, per collegamenti tra la rete idrica e le pompe, le caldaie, le autoclavi, **ove sia richiesta una pressione medio-alta**. Sono disponibili nei diametri dal DN 13 al DN 50 e dato il loro utilizzo sono offerti solo con la treccia in acciaio inossidabile.










Born from market's and customers' need to offer an antivibration hoses withstanding a **working pressure up to 30 bar**, **AVT-I** hoses are suitable for connection between water network and pumps, boilers, surge tanks where a medium/high pressure is needed. They are available in DN 13 to 50 and considering the use they are destined to they are offered with stainless steel braiding exclusively.



PER MEDIA PRESSIONE

FOR MEDIUM PRESSURE

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

								
Tubo interno	Treccia Inox	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Confezione
Inliner	Braiding St. steel	Fittings	Sleeves	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Packaging
<b>DN13 - 1/2</b>	19	CW 614N	Inox	90	27,5	-5° + 90°	10	20
<b>DN19 - 3/4</b>	27	CW614N	Inox	90	27,5	-5° + 90°	15	10
<b>DN25 - 1</b>	34	CW614N	Inox	110	27,5	-5° + 90°	20	5
<b>DN32 - 1¼</b>	42	CW614N	Inox	130	20,5	-5° + 90°	26	-
<b>DN40 - 1½</b>	52	CW614N	Inox	150	20,5	-5° + 90°	32	-
<b>DN50 - 2</b>	62	CW614N	Inox	180	17,5	-5° + 90°	41	-

## RACCORDI | FITTINGS



Fp

1/2 - 3/4 - 1 - 1¼ - 1½ - 2



Mc

1/2 - 3/4 - 1 - 1¼



MNPT

1/2 - 3/4 - 1 - 1¼ - 1½ - 2

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito. For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

**NEOPERL®**

flow, stop and go®

www.neoperlitalia.com