












**VIX** è un tubo interamente metallico, con soffiato interno e treccia esterna in acciaio inossidabile. La produzione standard comprende i diametri dal DN 10 al DN 65, **ma su richiesta possiamo produrre anche tubi VIX fino al DN 100.** **VIX** è un tubo adatto per il collegamento tra la rete idrica e caldaie, bruciatori e impianti a vapore dove siano richieste **pressioni e temperature molto elevate.**





**VIX** is entirely made of metal with outside braiding in stainless steel. It is mainly manufactured from DN 10 to DN 65, **but on demand, we can also manufacture till DN 100 hose.** **VIX** is a product suitable for the connection between water supply net and boilers, burners and steam plants **where high pressure and high temperatures are required.**



DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AISI321                                                                           | Ø mm                                                                               |                                                                                    | INOX                                                                               | R - mm                                                                             | bar                                                                                 | ° C                                                                                  | Ø mm                                                                                 | n.                                                                                   |
| Tubo in acciaio inox                                                              | AISI304 Treccia Inox                                                               | Dadi                                                                               | Raccordi                                                                           | Raggio di curvatura                                                                | Pressione d'esercizio                                                               | Temp. fluido di passaggio                                                            | Foro sui raccordi                                                                    | Confezione                                                                           |
| Stainless steel hose                                                              | AISI304 Braiding St. steel                                                         | Nuts                                                                               | Fittings                                                                           | Bending radius                                                                     | Working pressure                                                                    | Temp. of passing fluid                                                               | Passage hole                                                                         | Packaging                                                                            |
| <b>DN 10</b>                                                                      | 16                                                                                 | CW614N                                                                             | AISI 303                                                                           | 70                                                                                 | 30                                                                                  | -15° + 200°                                                                          | 9                                                                                    | 1                                                                                    |
| <b>DN 12</b>                                                                      | 19                                                                                 | CW614N                                                                             | AISI 303                                                                           | 90                                                                                 | 30                                                                                  | -15° + 200°                                                                          | 10.5                                                                                 | 1                                                                                    |
| <b>DN 20</b>                                                                      | 29                                                                                 | CW614N                                                                             | AISI 303                                                                           | 150                                                                                | 25                                                                                  | -15° + 200°                                                                          | 18                                                                                   | 1                                                                                    |
| <b>DN 25</b>                                                                      | 37                                                                                 | CW614N                                                                             | AISI 303                                                                           | 180                                                                                | 20                                                                                  | -15° + 200°                                                                          | 22                                                                                   | 1                                                                                    |
| <b>DN 32</b>                                                                      | 44                                                                                 | CW614N                                                                             | AISI 303                                                                           | 230                                                                                | 15                                                                                  | -15° + 200°                                                                          | 30                                                                                   | 1                                                                                    |
| <b>DN 40</b>                                                                      | 52                                                                                 | Galv. Steel                                                                        | AISI 303                                                                           | 260                                                                                | 10                                                                                  | -15° + 200°                                                                          | 35                                                                                   | 1                                                                                    |
| <b>DN 50</b>                                                                      | 66                                                                                 | Galv. Steel                                                                        | AISI 303                                                                           | 300                                                                                | 8                                                                                   | -15° + 200°                                                                          | 46                                                                                   | 1                                                                                    |
| <b>DN 65</b>                                                                      | 85                                                                                 | Galv. Steel                                                                        | AISI 303                                                                           | 350                                                                                | 8                                                                                   | -15° + 200°                                                                          | 61                                                                                   | 1                                                                                    |
| <b>DN 75</b>                                                                      | 95                                                                                 | Galv. Steel                                                                        | AISI 303                                                                           | 400                                                                                | 6                                                                                   | -15° + 200°                                                                          | 70                                                                                   | 1                                                                                    |
| <b>DN 100</b>                                                                     | 120                                                                                | Galv. Steel                                                                        | AISI 303                                                                           | 450                                                                                | 5                                                                                   | -15° + 200°                                                                          | 100                                                                                  | 1                                                                                    |

RACCORDI | FITTINGS

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fp                                                                                  | Fc                                                                                  | M                                                                                    | FI                                                                                    |
| 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1¼ - 1½<br>2 - 2½ - 3                                         | 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1¼ - 1½<br>2 - 2½ - 3                                         | 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1¼ - 1½<br>2 - 2½ - 3                                          | 1 - 1¼ - 1½<br>2 - 2½ - 3 - 4                                                         |

Su richiesta è possibile fornire i tubi sopra indicati in conformità alla direttiva europea 97/23/ce (ped).

On demand we can offer all the joints indicated above also in conformity with European directive 97/23/ce (ped).

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito. For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.