

PARIGAS GD

Acciaio inox nel soffiutto e nei raccordi per garantire sicurezza. I **PARIGAS GD** sono giunti di dilatazione adatti a compensare i disassamenti delle tubazioni rigide installate sulle linee di alimentazione dei bruciatori a gas. La foratura delle flange è in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI 2223 PN 16.

Stainless steel in the bellow and in the fittings to be safety sure. **PARIGAS GD** are expansion joints suitable to compensate off-sets and expansions of rigid pipes installed on the supply connections of gas burners. Flanges according to UNI 2223 PN 16.



DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Soffiutto	Raccordi	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Movimenti
Bellow	Fittings	Bending radius	Working pressure	Movement
DN 3/4 - 20	Steel/Cast iron	27	0.5	± mm 15 ± mm 5 ± 20°
DN 1 - 25	Steel/Cast iron	30	0.5	± mm 15 ± mm 5 ± 20°
DN 1¼ - 32	Steel/Cast iron	45	0.5	± mm 15 ± mm 4 ± 15°
DN 1½ - 40	Steel/Cast iron	50	0.5	± mm 15 ± mm 4 ± 12°
DN 2 - 50	Steel/Cast iron	70	0.5	± mm 15 ± mm 4 ± 12°
DN 2½ - 65	Steel/Cast iron	80	0.5	± mm 15 ± mm 4 ± 12°
DN 3 - 75	Steel/Cast iron	110	0.5	± mm 15 ± mm 4 ± 12°
DN 4 - 100	Steel/Cast iron	150	0.5	± mm 15 ± mm 4 ± 12°



Su richiesta sono disponibili GD modello GDB-MM. Parigas GD disponibili anche in conformità a direttiva europea 97/23/ce (PED).

On demand also Parigas GD type GDB-MM are available. Parigas GD ALSO AVAILABLE in conformity with European directive 97/23/ce (PED).

TIPI, CODICI E LUNGHEZZE | TYPES, CODES AND LENGTHS

Giunti con raccordi a flangia	Tipo	Filettatura	Codice	Lunghezze Lengths				Confezione		
Joints with flanges	Type	Thread	Code	150	165	175	180	Packaging		
	GDFL 50	2	450204	•				1		
	GDFL 65	2½	465204		•			1		
	GDFL 80	3	475204			•		1		
	GDFL 100	4	499204				•	1		
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.	Tipo	Filettatura	Codice	Lunghezze Lengths				Confezione		
Joints with soldered fittings (T.I.G.)	Type	Thread	Code	150	165	190	200	220	240	Packaging
	GDS 15	1/2	900001	•						5
	GDS 20	3/4	420201		•					5
	GDS 25	1	425201			•				5
	GDS 32	1¼	432201			•				2
	GDS 40	1½	440201				•			2
	GDS 50	2	450201					•		1
	GDS 65	2½	465201						•	1

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito. For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

NEOPERL®

flow, stop and go®

www.neoperlitalia.com