



La gamma di tubi Neoperl Italia per passaggio gasolio si è ampliata con l'inserimento dei tubi **SAEPAR**. Questi tubi sono impiegati nei sistemi che utilizzano **liquidi derivati dal petrolio a pressioni e temperature elevate** e, grazie alle particolari caratteristiche tecniche di cui sono dotati, possono sopportare pressioni di esercizio fino a 30 bar e temperature fino a 150° C.










The range of Neoperl Italia hoses for gas-oil passage is now more complete thanks to the new hoses **SAEPAR**. These hoses are suitable for those applications **using liquids derived from petroleum** and thanks to their particular technical characteristics can stand working pressures up to 30 bar and temperatures up to 150° C.









ALTE TEMPERATURE

HIGH TEMPERATURES

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

								
Tubo interno Nitrile	Treccia Acciaio zincato	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Confezione
Inliner Nitrile	Braiding Galvanized steel	Fittings	Sleeves	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Packaging
DN 13 - 1/2	20	Acc./Steel	Acc./Steel	70	30	-5° + 150°	10	20
DN 19 - 3/4	28	Acc./Steel	Acc./Steel	90	30	-5° + 150°	15	10
DN 25 - 1	37	Acc./Steel	Acc./Steel	110	30	-5° + 150°	20	5
DN 32 - 1¼	42	Acc./Steel	Acc./Steel	130	30	-5° + 150°	27	1
DN 40 - 1½	52	Acc./Steel	Acc./Steel	150	30	-5° + 150°	33	1

RACCORDI | FITTINGS

					
Fp	Fc	Mc	MNPT	CF	TL
1/2 - 3/4 - 1 1¼ - 1½ - 2 - 2½ - 3	1/2 - 3/4 - 1	1/2 - 3/4 - 1 1¼ - 1½ - 2 - 2½ - 3	1/2 - 3/4 - 1 1¼ - 1½ - 2	1/2 - 3/4 - 1	15 - 22 - 22

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito. For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

NEOPERL®

flow, stop and go®

www.neoperlitalia.com